

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 Enclosure 2x13 Modules

R9H13602

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 CX
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Nb of 18 mm modules per row	13
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 2 afdekplaat 1 aardingsklemmenblok 1 frontafdekkap 2 DIN-rail 2 labelbescherming
Type of door	Zonder
Normen	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Nb of horizontal rows	2
Vermogensdissipatie in W	35 W
[In] nominale stroom	90 A
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Rail en verdeelblok compatibiliteit	Standaard
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 14 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² voor aarding
Materiaal kast	Zelfdovend materiaal
Nettogewicht	1100 g
Breedte	252 mm
Hoogte	375 mm
Diepte	108 mm

Inwendige diepte	106 mm
Doeland	Zwitserland België

Omgeving

Vuurbestendigheid	650 °C (5 s) conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP30 zonder deur conform EN/IEC 60529 IP40 met deur conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102 IK08 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur bij werking	-15...60 °C

Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (Ib)	1,468 kg
Hoogte verpakking 1	12,4 cm
Breedte verpakking 1	25,4 cm
Lengte verpakking 1	39,2 cm
Type verpakking 2	P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	63
Gewicht verpakking 2	104,84 kg
Hoogte verpakking 2	105,0 cm
Breedte verpakking 2	80,0 cm
Lengte verpakking 2	120,0 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------