



CorePro LED flammes et lustres

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	87 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	B38


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E

CorePro LED flammes et lustres

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453211
Données logistiques	
Code de produit complet	871951431298200
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Code barre produit	8719514312982

Code de commande	31298200
Code de commande local	31298200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002972702
Net Weight (Piece)	0,053 kg


Schéma dimensionnel




CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm


Données photométriques



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840 FR-POC



General Uniform Lightness
Page 11

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840-GUL

CorePro LED flammes et lustres

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

