



Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Belgique

VU24LN

**Architecture**

Mode de fixation encastré

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN non

**Porte, couvercle**

Type de couvercle Avec découpe

Couvercle/porte transparent(e) non

type de couvercle porte

Verrouillage de la porte sans

Type de fermeture de la porte Loquet

Nombre de portes 1

Cadenassable non

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0,021 kg

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc

Matière matière plastique

Matériaux corps châssis matière plastique

**Dimensions**

Profondeur de montage 89 mm

Profondeur produit installé 94,5 mm

Profondeur interne 94,5 mm

Hauteur produit installé 505 mm

Largeur produit installé 348 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2,5 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur non

#### Connexion

---

Nombre d'entrée de câbles	22
---------------------------	----

---

#### Équipement

---

Nombre rangées	2
Accessoirable	oui
Nombre de rails	2

---

#### Standards

---

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
-------------------------------	--------

---

#### Sécurité

---

Indice de protection IP	IP30
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Résistance au choc	IK07

---