



De l'air frais pour votre cuisine

La hotte ExtractionTech est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine sans attendre.

Slope, 90 cm, éclairage LED, inox

Avantages et spécifications

Un air pur. Plus rapidement.

Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette hotte cuisine innovante est en effet dotée d'un moteur puissant et efficace.

Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.



Filtration maximale, jour après jour

Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez l'assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme.

Les réglages de la hotte. À la demande

Les touches électroniques innovantes rendent le réglage des fonctions de la hotte plus pratique. Que vous vouliez changer la vitesse de ventilation ou ajuster l'éclairage, c'est vous qui contrôlez le processus de cuisson.

- Hotte cheminée, 90cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 603/240 m³/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 400/224 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 69/46 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 75/66 dB(A)
- Classe énergétique : B
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

Caractéristiques techniques

Couleur	Inox	Indice d'efficacité fluidodynamique	28
Vitesses d'aspiration	3	Indice d'efficacité de filtration des graisses	76
Type de commandes	Mécanique boutons poussoirs	Classe d'efficacité lumineuse	A
Type de lampe	spots LED	Indice d'efficacité lumineuse	29
Classe d'efficacité énergétique	B	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m ³ /u)	224
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m ³ /h	240/603/-	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m ³ /h)	400
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	46/69/-	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	75
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	50	Code PNC	942 150 711
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	65	Code EAN	7332543602148
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	56.4	Poids net appareil avec accessoires (kg)	15.5
Taille, (HxL) en cm	90	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	20.2
Adapté à la recirculation	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	1090x898x500
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Installation	Hotte cheminée
LED valeur Kelvin (K)	3000	Nombre de filtre à graisse	2
Nombre de lampes	2	Type filtre à graisse	filtre en aluminium
Hob2Hood	Non	Longueur de cordon (m)	1.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	B		

