

# Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure alu gold

221-76005

4 ans de  
garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Pure. Couleur de finition plaque de recouvrement: Niko Pure alu gold

## Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm Niko Pure alu gold.



- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: laqué alu gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en aluminium anodisé (alu gold).
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est réalisé en polycarbonate + asa gris blanc.
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 x 367 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

