

Obico 68

OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME

0005365



Productkenmerken

- Integrated LED recessed spotlight, 2-axis adjustable (horizontal rotation 360°, vertical tilt 30°) brushed chrome bezel colour, 3 CCT options of 2700-3000-4000k, lumen up to 550lm, 5.4W, dimmable trailing/leading edge, 38° degree beam angle, aluminium and steel body, low profile 37mm recessed depth, IP65 frontal degree, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 68mm cutout, clear lens. Air-proof, to limit air leakage when used in residential applications within the building's thermal envelope. Directly coverable with insulation material according to EN60598-1



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Lumenstroom armatuur (lm)	530
Efficiëntie armatuur lm/W	98
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Fotobiologische Risicogroep	RG1
Totaal energieverbruik (W)	5.4
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
EAN code	5410288053653

Obico 68

OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME

0005365

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	530
Efficiëntie armatuur lm/W	98
Kleurtemperatuur (K)	3000
Gecorreleerd kleurtemperatuurbereik	2700 - 4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	38
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische Risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	5.4
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) xx.x %	42
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Stuurstroom driver (mA)	130
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Gloeidraad test (°)	650
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	250
Max. Armaturen per 13A C automaat	300
Max. Armaturen per 16A C automaat	400
Max. Armaturen per 20A C automaat	500
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	250

Obico 68

OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME

0005365

Max. Armaturen per 16A B automaat	300
Max. Armaturen per 20A B automaat	400

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Geen
Hoogte (mm)	45.5
Nominale diameter product (mm)	81
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	68
Gewicht (kg)	0.21

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	5410288053653
Enkele lengte verpakking (cm)	11.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.4
DUN14 (inner)	25410288053657
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	29.9
Binnenbreedte verpakking (cm)	25.2
Binnenlengte verpakking (cm)	12.8
DUN14 (outer)	15410288053650
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	52.1
Breedte omdoos (cm)	31.5
Diepte omdoos (cm)	41.1







Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Obico 68

OBICO 68 IP65 530lm 3CCT DIM ADJ BRUSHED CHROME
0005365



TECHNISCHE TEKENINGS

