



Spot encastré rond fixe 4 en 1.
 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Fixation par ressorts.
 Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
 Double bornier automatique.
 Ne nécessite pas de convertisseur.
 Dimmable.
 Compatible avec variateur fin de phase.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium + Composite
Couleur	Blanc mat
Diamètre	82 mm
Hauteur	73 mm
Poids net	0,24 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED 230V intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°

DO44530

DEBI RD-230 5W 620Lm 60° IP65 DIM

OPTIQUE

Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000-6000K
	620 lm
	410 lm 505 lm 500 lm
Efficacité lumineuse luminaire	101 lm/W
IRC (Ra)	CRI>80
RG (risque photobiologique)	RG1

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	2
Puissance lumineuse	5 W
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Dimmable	Oui
Type de variation	Compatible avec variateur fin de phase
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Diamètre d'encastrement	68 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé., Le produit peut être recouvert après montage par un isolant soufflé.

EMBALLAGE

Code EAN	5411373356147
----------	---------------

