



**Bénéficiez d'un air de cuisine plus frais et plus propre. Chaque jour**

Avec son moteur fiable, la hotte 3000 ExtractionTech Standard aspire efficacement les odeurs lors de la préparation des repas. L'air de votre cuisine reste frais et propre pour une meilleure expérience de cuisson au quotidien.

Lower Easy, 60 cm, éclairage LED, blanc

**Avantages et spécifications**



**Avec la hotte ExtractionTech Standard, votre cuisine reste fraîche.**

Avec son moteur fiable, la hotte ExtractionTech Standard assure une aspiration efficace des odeurs lorsque vous préparez vos repas. Votre environnement de cuisine reste frais et propre pour une meilleure expérience culinaire, au quotidien.



**Voyez le moindre détail avec Pure Illumination**

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



**Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer qui garde la cuisine fraîche**

Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.

- Hotte sous-encastable, 60cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Interrupteur coulissant, vitesses : 3
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 272/115 m³/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 71/54 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 71/52 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 69/63 dB(A)
- Classe énergétique : D
- Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- Éclairage : 2 LED
- Raccordement évacuation d'air 125 mm

#### Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc	Indice d'efficacité fluidodynamique	8.1
Vitesses d'aspiration	3	Indice d'efficacité de filtration des graisses	66
Type de commandes	Mécanique interrupteur coulissant	Classe d'efficacité lumineuse	D
Type de lampe	LED	Indice d'efficacité lumineuse	13
Classe d'efficacité énergétique	D	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /u)	54
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m <sup>3</sup> /h	115/272/-	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h)	71
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	52/71/-	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	63
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	69
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	50	Code produit (PNC)	942 150 697
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	65	Code EAN	7332543602186
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	65.5	Poids net appareil avec accessoires (kg)	5
Taille, (HxL) en cm	60	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	6.6
Adapté à la recirculation	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	132x599x512.5
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Installation	Hotte sous-encastrable
LED valeur Kelvin (K)	3000	Nombre de filtre à graisse	2
Nombre de lampes	2	Type filtre à graisse	filtre(s) cassette en aluminium
Hob2Hood	Non	Longueur de cordon (m)	1.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	E		

