

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Intense bronze

123-76200

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense bronze

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Intense bronze.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: bronze gelakt (bij benadering NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is bronze gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Hartafstand: 60 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

