




## NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor blanc / chromé 2700 K 20 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 690 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| N° art.                                  | 1003783        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastré       |
| Infos de montage                         | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA         |
| Indice de protection                     | III            |
| Wattage                                  | 8.6 W          |
| Température ambiante min.                | -20 °C         |
| Température ambiante max.                | 40 °C          |
| Lumen                                    | 690 lm         |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin    |
| Angle faisceau                           | 20 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| CRI                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                        | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Driver LED , 6,5-10 W<br>250 mA PHASE                          |
| 1004058 | Driver LED , 6,5-10 W<br>250 mA                                |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI                                 |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffuseur<br>Ellipse                              |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffuseur<br>Prisma                               |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffuseur<br>Frosted                              |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffuseur<br>Wabe                                 |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de<br>réduction , rond 160/70<br>mm noir     |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de<br>réduction , rond 160/70<br>mm blanc    |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de<br>réduction , d'angle 160/70<br>mm noir  |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de<br>réduction , d'angle 160/70<br>mm blanc |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 5.2 cm  |
| Diamètre                  | 8 cm    |
| Poids net                 | 0.16 kg |
| Poids brut                | 0.2 kg  |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm  |
| BIG WHITE, page           | 31      |