



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PLANO 2.0 PAR16

118220W0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Inclinaison min. 35°

Inclinaison max. 35°

Rotation 355°

Blanc mat

RAL 9003^a

IP20

Intérieur

955^b à 1040^c lm

LED

Lamp 2 x PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI ≥ 90

OPTIQUE

Wide Flood

Angle du faisceau 48°

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V

Insert LED13.0 W

Class 2

0.3 m

PHYSIQUE

Longueur 156 mm

Largeur 85 mm

Hauteur 115 mm

0.4 kg

DÉCOUPE

Longueur 74 mm

Largeur 148 mm

Épaisseur min. plafond 2 mm


Épaisseur max. plafond 18 mm

Profondeur d'encastrement 120 mm


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; orientable; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-18 mm; profondeur d'encastrement 120 mm; culot GU10; type de lampe PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; pivotant à 355° et orientable à 35°; indice de protection IP20; CP2; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PLANO 2.0 PAR16

118220W0

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

wide flood 48°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1420 | 0.89 |
| 2 | 350 | 1.78 |
| 3 | 160 | 2.66 |
| 4 | 90 | 3.55 |
| 5 | 60 | 4.44 |

MONTAGE

Kit de plâtre

| TYPE | L-H (MM) | ORDERCODE |
|-----------|----------|-----------------|
| PLANO 2.0 | 180-270 | 9 0 0 1 7 1 0 5 |

AUTRE

Clip à ressort en métal

| TYPE | Ø (MM) | ORDERCODE |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| MR16 LED PAR16 12W max. | 59 | 9 0 0 1 9 7 0 0 |



Clip à ressort

| TYPE | COULEUR | Ø (MM) | ORDERCODE |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------|
| MR16 LED PAR16 12W max. | Noir | 59 | 9 0 0 1 9 8 B 0 |
| MR16 LED PAR16 12W max. | Doré | 59 | 9 0 0 1 9 8 G 0 |
| MR16 LED PAR16 12W max. | Bronze | 59 | 9 0 0 1 9 8 Q 0 |
| MR16 LED PAR16 12W max. | argent | 59 | 9 0 0 1 9 8 S 0 |
| MR16 LED PAR16 12W max. | Blanc | 59 | 9 0 0 1 9 8 W 0 |



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PLANO 2.0 PAR16

118220W0

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

| TYPE | COULEUR | Ø · H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| 2700K >90 CRI GU10 | Noir | ∅50·58 | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Noir | ∅50·58 | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K >90 CRI GU10 | Blanc | ∅50·58 | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Blanc | ∅50·58 | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K >80 CRI GU10 | argent | ∅50·52 | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K >80 CRI GU10 | argent | ∅50·52 | 9 0 5 2 2 7 S 4 |