

Aftakdoos

## Q 4-L



### Q 4-L

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 33490401

Afmetingen: 56 x 40 x 23 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=230V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), invoeringen met kabelbeveiliging, (4 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 230 V               |
| Nominale spanning DC:         | 230 V               |
| Doorslagspanning AC:          | 230 V               |
| Max. aderdoorsnede:           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:           | II                  |
| Beschermingsgraad:            | IP20                |
| UL Type Rating:               | 9-g.                |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 56 mm |
| Lengte:  | 40 mm |
| Hoogte:  | 23 mm |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK07                 |
| Verzegelbaar:     | nee                  |

## Omgevingscondities

|  |        |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| installatieplaats:                     | Binnen |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Certificaten

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)) |
|---------|-----------------------------------|

## Cable gland

