



Diffbloek el. x160 3P regelb. 125A

HBA126H

Design

Aantal polen	4 P
Montagevoorschriften	DIN-rail

Bedienen en signaleren

Met foutindicator	ja
-------------------	----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	220 / 415 V
----------------------------------	-------------

Spanning

Nominale isolatiespanning	500 V
Stootspanningsvastheid	6 kV

Stroom

Nominale aardlekstroom	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Nominale stroom Inom	125 A
Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs	5 kA

Frequentie

Frequentie	50 tot 60 Hz
------------	--------------

Afschakeltijd

Foutschakelbeveiliging	ja
------------------------	----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 / 70 mm ²
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders	2,5 / 95 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders	2,5 / 95 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres	2,5 / 70 mm ²

Instellingen

Nominale foutstroom instelbaar	ja
Vertragingstijd instelbaar	ja
Vertraging aardlekbeveiliging	0 / 0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 1 s

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP4X
Type aardlekbeveiliging	A HI

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	3
Hoogte	2000 m