


NORMA+ 150 CL



Code	305947
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	68 W
Couleur / RAL:	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique symétrique extra diffusante
Flux nominal:	10268 lm
Flux réel:	8395 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	44000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	35°




Description

Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :


- Corps en polycarbonate co-extrudé stabilisé aux UV dans une double finition : satinée pour le compartiment optique et mate pour le compartiment des auxiliaires électriques
- Embouts en technopolymère
- Joint en silicone anti vieillissement
- Douille pour le branchement électrique avec ouverture à baïonnette sans outil, réalisée en polycarbonate
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- L'appareil est complet de câblage traversant pour une alimentation en ligne continue
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Système de dissipation thermique en aluminium
- Etriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable
- Avec dispositif anti-vacuum

Données

photométriques




Dessin technique



ACCESSOIRES

NORMA+ 150



14431995

Grilles de protection en fil d'acier
galvanisé pour installation au plafond