




## NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor blanc / chromé 4000 K 20 °

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Il en va de même pour NUMINOS® DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2350 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| N° art.                                  | 1003975        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastré       |
| Infos de montage                         | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA         |
| Indice de protection                     | III            |
| Wattage                                  | 25.41 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C         |
| Température ambiante max.                | 40 °C          |
| Lumen                                    | 2350 lm        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin    |
| Angle faisceau                           | 20 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| CRI                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                        | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W<br>500 / 600 / 700 mA                   |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700<br>mA                                    |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700<br>mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Ellipse                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Prisma                               |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Frosted                              |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Wabe                                 |
| 1006143 | Numinos® M Bague de<br>réduction , rond 240/120<br>mm noir     |
| 1006144 | Numinos® M Bague de<br>réduction , rond 240/120<br>mm blanc    |
| 1006145 | Numinos® M Bague de<br>réduction , d'angle<br>240/120 mm noir  |
| 1006146 | Numinos® M Bague de<br>réduction , d'angle<br>240/120 mm blanc |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 8.5 cm   |
| Diamètre                  | 13 cm    |
| Poids net                 | 0.465 kg |
| Poids brut                | 0.525 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 11.7 cm  |
| BIG WHITE, page           | 34       |