




## NUMINOS® SPOT PHASE L

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 4000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® SPOT PHASE L indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2675 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004310
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2675 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791825	
--------	---

## Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.08 kg
Brutogewicht	1.425 kg
BIG WHITE pagina	101