




# / Nuos Plus S2 Wifi

## VERTICALE WANDMODELLEN

| PRODUCT BENAMING   | NUOS PLUS S2 WIFI 110    | NUOS PLUS S2 WIFI 150     |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Administratieve benaming   | NUOS PLUS S2 WIFI 110 WH | NUOS PLUS S2 WIFI 150 WH  |
| Productcode  | 3629146                  | 3629147                   |
| EAN code   | 5411692047924            | 5411692047931             |
| Douane code  | 84186100                 | 84186100                  |
| Afmetingen verpakking / cm (L x D x H)   | 59 / 59 / 151            | 59 / 59 / 178             |
| <b>PRODUCTBESCHRIJVING</b>   |                          |                           |
| Kuip   | Geëmailleerd staal       | Geëmailleerd staal        |
| Isolatie   | PU                       | PU                        |
| Bescherming anti-corrosie  | ProTech anode            | ProTech anode + magnesium |
| Weerstand / W  | 1200                     | 1200                      |
| Inhoud / L   | 110 L                    | 150 L                     |
| V40 / L  | 128 L                    | 182 L                     |
| Type installatie   | Wand verticale           | Wand verticale            |
| Afmetingen / mm  | H 1403 / Ø 50,6          | H 1659 / Ø 50,6           |
| Gewicht / Kg   | 95                       | 115                       |
| COP** à 7°C  | 2,74                     | 2,95                      |
| <b>ELECTRICITEIT</b>   |                          |                           |
| Spanning / V   | 230                      | 230                       |
| IP-beschermingsklasse  | IP24                     | IP24                      |
| <b>KENMERKEN</b>  |                          |                           |
| Instelling T° / °C*  | 40- <b>75+/-3*</b>       | 40- <b>75+/-3*</b>        |
| Werkingstemperatuur T° lucht / °C  | van -10 tot 42           | van -10 tot 42            |
| Max luchtdebiet / m <sup>3</sup> / u   | 120-170                  | 120-170                   |
| Stilstandsverlies / 24u / 65°C   | 0,014                    | 0,012                     |
| Koelmiddel   | R290 (550g)              | R290 (600g)               |
| Luchtkanalen / mm  | 125 / 150                | 125 / 150                 |
| Hydraulische aansluitingen EC & EF   | Ø 1/2" M                 | Ø 1/2" M                  |
| Opwarmtijd ΔT 50° / u:min  | 05 : 50                  | 09 : 14                   |
| T° max PAC / °C  | 62                       | 62                        |
| T° max weerstand / °C  | 75+/-3*                  | 75+/-3*                   |
| Min. volume lokaal / m <sup>3</sup>  | 20                       | 20                        |
| Pa max / Pa  | 90                       | 90                        |
| Tap profiel  | M                        | L                         |

\* Waarschuwing brandpreventie.

\*\* Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147).