




NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 3000K
55° incl. bladveren

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL M, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr.: | 1003872 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom/spanning | 500mA |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Schokbestendigheidsklasse | IK02 |
| Schokbestendigheid | 0,2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |