




## NUMINOS® SPOT DALI M

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 4000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI M indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 2125 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004502
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791825	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.89 kg
Brutogewicht	1.19 kg
BIG WHITE pagina	100