


## DRAADLOOS CODEKLAVIER

Model	Omschrijving	Artikelcode
FAAC RFWK 12	 <p>Draadloos kunststof codeklavier 4 kanalen met 4 verschillende codes - stroomspaarstand - te gebruiken i.c.m. een ontvanger (niet meegeleverd - voeding via 9V batterij (bijgeleverd) - versie 868 MHz</p> <p>(afm. bxhxd: 60 x 142 x 30 mm.)</p>	12204770077
FAAC RFWK 12 LR	<p>Draadloos kunststof codeklavier type "LR" = "Long Range" – zelfde functies als RFWK 12 met ingebouwde antenne voor betere draagwijdte</p>	12204770080

## CODEKLAVIEREN MET BEDRADING

Model	Omschrijving	Artikelcode
EASY BKA	 <p>Metalen, anti-vandalisme codeklavier - blauw verlicht codepaneel - met ingegoten electronica IP65 (geen afzonderlijke centrale) - geheugen tot 500 gebruikers - voorzien van 2 relaisuitgangen (aansluitspanning 12-24V AC/DC)</p> <p>(afm. bxhxd: 76 x 120 x 21 mm.)</p>	12203305001
FAAC KCTS ECO	 <p>Codeklavier met kunststof toetsen - 4 codes - bestaat steeds uit een klavier (IP65) en een afzonderlijke centrale (IP54-230V) - de afstand tussen de centrale en het klavier mag max. 10 m. bedragen (2 draads) - er kunnen max. 2 klavieren per centrale gekoppeld worden.</p> <p>(afm. bxhxd: 80 x 80 x 10 mm.)</p>	12204730040
FAAC KCTL LED	 <p>Kunststof codeklavier met LED-verlichting (zilverkleurig) + aparte centrale 230V met 1 relaisuitgang - 4 codes - met 5 m. kabel geleverd (max. afstand 100 m.) (niet compatibel met vorige type KCTL 1)</p> <p>(afm. bxhxd: 65 x 140 x 20 mm.)</p>	12204730050
FAAC KCTL M BACKLITE	 <p>Metalen, anti-vandalisme codeklavier met backlite verlichte toetsen + aparte centrale 230V met 1 relaisuitgang - 4 codes - met 5 m. kabel geleverd (max. afstand 100 m.) (niet compatibel met vorige type KCTL 1)</p> <p>(afm. bxhxd: 60 x 126 x 23 mm.)</p>	12204730051
	FAAC KCTS ECO Slave: 2e klavier (niet compatibel met vorige type KCTL 1)	12204730054
	FAAC KCTL LED Slave: 2e klavier (niet compatibel met vorige type KCTL 1)	12204730052
	FAAC KCTL M Slave: 2e klavier (niet compatibel met vorige type KCTL 1)	12204730053
GALEO	 <p>Anti-vandalisme codeklavier (tot 100 codes) + centrale - 2 relaisuitgangen - Geïntegreerde achtergrondverlichting - voeding: 12 / 24 VAC en 12 / 48 VDC - huizing: ZAMAK® - montage met DIAX® -vijzen- IP64 (klavier) / IP52 (centrale)</p> <p>(afm. bxhxd: 75 x 110 x 15 mm.)</p>	12204807006
GALEO slave	Bijkomend klavier voor codeklavier GALEO	12204807011

## MICROPROCESSORSTURING VOOR MAGNETISCHE DETECTIELUS



Model	Artikelcode
PROLOOP 1: Microprocessorsturing voor 1 magnetische detectielus, voeding 24V AC/DC, met 1 relaisuitgang, voor DIN-rail montage + LCD-display voor programmatie, metingen, lusinductiviteit & toestandweergave	12200262596

PROLOOP 2: Microprocessorsturing voor 2 magnetische detectielussen, voeding 24V AC/DC, met 2 relaisuitgangen, voor DIN-rail montage + LCD-display voor programmatie, metingen, lusinductiviteit & toestandweergave	12200262670
---	-------------



MATRIX S: Microprocessorsturing voor magnetische detectielus, 1 kanaal, voeding 12/24V AC/DC, max. oppervlakte detectielus 10 m <sup>2</sup> , contact NO/NC, doorlopende gevoeligheidsregeling, reactietijd 25 milli-seconden, installatie op DIN rail, IP 40.	12203770001
---	-------------

MATRIX D: Microprocessorsturing voor magnetische detectielussen, 2 kanalen, voeding 12/24 AC/DC, max. oppervlakte detectielus 10 m <sup>2</sup> , contact NO/NC, doorlopende gevoeligheidsregeling, reactietijd 50 milli-seconden, installatie op DIN rail, IP 40.	12203770002
--	-------------

## JETONAUTOMAAT

Model GRS02	Omschrijving	Artikelcode
	Jetonautomaat met een capaciteit van 1.000 munten Grijze kataforese behandelde huizing met polyesterlak DIN rail en anti-vandalisme shutter 1 droog contact Hoogte 1.080 mm.	103098

### TOEBEHOREN VOOR GRS02

Model	Artikelcode
Funderingsplaat	737631
Jeton FAAC, diam. 28 mm	713305

## BIJKOMENDE VOEDING

Model	Omschrijving	Artikelcode
Miniservice	Voedingsspanning 230V AC (+5 % -10 %) 50 (60) Hz / Opgenomen vermogen 35 VA - Max. belasting van de relaiscontacten 10A/24V DC - 10A/230 V / Uitgang voor elektroslot 12V AC - Uitgang toebehoren 500 mA/24V DC / Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C / Signalisatie-LED voeding / voorzien voor FAAC radiobedieningen met snelconnector	790904

### HUIZING VOOR MINISERVICE

Model	Artikelcode
Model EM Beschermingsgraad IP 55	720050