



## NUMINOS® CL DALI S

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir  
2700 K 60 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL DALI S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Le spotlight est optimal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 980 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| N° art.                          | 1004412           |
| Montage                          | Apparent          |
| Infos de montage                 | Plafond           |
| Dimmable                         | Oui               |
| Technologie du dimmage           | DALI              |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire     | 250 mA            |
| Indice de protection             | I                 |
| Wattage                          | 10.42 W           |
| Température ambiante min.        | -20 °C            |
| Température ambiante max.        | 40 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 72                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 122               |
| Hauteur du courant d'appel       | 52 A              |
| Durée du courant d'appel         | 1 µs              |
| Lumen                            | 980 lm            |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin       |
| Angle faisceau                   | 60 °              |
| Coloris                          | noir              |
| CRI                              | 90                |
| UGR ≤                            | 19                |
| Caractéristiques LXXBXX          | L80B50            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.56 kg        |
| Poids brut                           | 0.725 kg       |
| BIG WHITE, page                      | 104            |