




NUMINOS® SPOT DALI S

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
3000 K 24 °

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Le spotlight est idéal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1020 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004394
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72
Nombre de luminaires sur LS C16A	122
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	1 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	13

Source Lumineuse

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	16.2 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.95 kg
BIG WHITE, page	100