



Productbeschrijving:	DULUX S 7 W/827
Product code:	4050300005997
Hoeveelheid:	Vouwdoos (FS) bevat 1 Stuks (ST)

U vindt dit product in de eCatalogus:

http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it_p=4050300005997

Vermogen	
Geschikt voor binnengebruik	Ja

Land-specifieke indelingen	
SEG-Nr.	8330008

Certificaten & normen	
EEl - Energie label	A

Aanvullende product data	
Lampvoet	G23
Recycling	yes

Kleuren & materialen	
Kwikgehalte	1.4 mg

Elektrotechnische gegevens	
Nominale vermogen	7 W
Lamprendement (standaard situatie)	57 lm/W
Constructievermogen	7.1 W

Afmetingen	
Buisdiameter	12 mm
Lengte	137.0 mm
Lengte volgens IEC	115 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	114.00 mm

Levensduur	
Service levensduur	6500 h
Levensduur	10000 h ¹⁾
Functionerende lampen bij 2.000 h	0.99
Functionerende lampen bij 4.000 h	0.99
Functionerende lampen bij 6.000 h	0.95
Functionerende lampen bij 8.000 h	0.81
Bedrijfsmodus LLMF/LSF	50 Hz

Lichttechnische gegevens	
Kleurweergave-index Ra	80...89
Lichtstroom	402 lm
Nominale lichtstroom bij 25 °C	400 lm
Lichtkleur	827
Kleurtemperatuur	2700 K
Nominale lichtstroom	400 lm



Lichttechnische gegevens	
Licht kleur volgens EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.77
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.75
Luminantie	2.6 cd/cm ²

Temperaturen	
Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	25.0 °C

Verpakkingseenheden				
Product code	Verpakkingstype en inhoud	Afmetingen in h x b x l	Bruto gewicht	Volume
4050300005997	Vouwdoos bevat 1 Stuks	36,000 mm x 23,000 mm x 139,000 mm	31,000 g (0,000 g)	0,115 Kub. dec.
4008321908766	Verzenddoos bevat 10 Stuks	100,000 mm x 126,000 mm x 134,000 mm	347,000 g (0,000 g)	1,541 Kub. dec.

Hun kleine afmetingen en slanke ontwerp maken OSRAM DULUX S lampen ideaal voor creatieve verlichting.

• Acht keer de levensduur en slechts 1/4 to 1/3 van het energieverbruik van normale gloeilampen van vergelijkbare helderheid. • Single-ended plug-in lampvoet G23 met geïntegreerde starter en RF onderdrukking condensator. • De gekleurde versie is ideaal voor creatieve verlichting en decoratie.

¹⁾ With CCG/LLCG