




## NUMINOS® SPOT DALI S

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir  
2700 K 60 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Le spotlight est idéal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 980 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| N° art.                          | 1004392             |
| Pivotant ou inclinable           | Rotatif et pivotant |
| Montage                          | Apparent            |
| Infos de montage                 | Plafond, Mur        |
| Dimmable                         | Oui                 |
| Technologie du dimmage           | DALI                |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz   |
| Courant / tension secondaire     | 250 mA              |
| Indice de protection             | I                   |
| Wattage                          | 10.42 W             |
| Température ambiante min.        | -20 °C              |
| Température ambiante max.        | 40 °C               |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 72                  |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 122                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 52 A                |
| Durée du courant d'appel         | 1 µs                |
| Lumen                            | 980 lm              |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin         |
| Angle faisceau                   | 60 °                |
| Coloris                          | blanc               |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 19                  |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Caractéristiques LXXBXX              | L80B50         |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 16.2 cm        |
| Hauteur                              | 14.5 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.66 kg        |
| Poids brut                           | 0.95 kg        |
| BIG WHITE, page                      | 100            |