





VARO L AC OK 93033 DIM8 W

21929 9328 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 21929 9328 B
WIT 21929 9328 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	95
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33°

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron



Lightsource Name	LED
Lichtbron	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Risk-groep	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED techniek (lichtbron)	630lm // 8W // 79lm/W
LED techniek (toestel)	431lm // 8W // 54lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [21929_XXX8_HAND.pdf](#)

VARO L AC OK 93033 DIM8 W

21929 9328 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: