

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Pure steel white

154-76300

4 jaar
garantie

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Pure steel white

Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Pure steel white.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: steel white (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit staal.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is white gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit wittepolycarbonaat + asa en wit gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

