



NUMINOS® CL PHASE M

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® CL PHASE M indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1925 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004218
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	85
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	1925 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791800	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.68 kg
Brutogewicht	0.93 kg
BIG WHITE pagina	104