



## NUMINOS® XS

plafonnier encastré noir / chromé 3000 K 20°

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les différents downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| N° art.                        | 1005519       |
| Code IP                        | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02         |
| Résistance au choc             | 0.2 Joule     |
| Montage                        | Encastré      |
| Infos de montage               | Plafond       |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA        |
| Indice de protection           | III           |
| Wattage                        | 7 W           |
| Température ambiante min.      | -20 °C        |
| Température ambiante max.      | 40 °C         |
| Lumen                          | 730 lm        |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin   |
| Angle faisceau                 | 20 °          |
| Coloris                        | noir          |
| CRI                            | 90            |
| UGR ≤                          | 16            |
| Caractéristiques LXXBXX        | L80B50        |
| Durée de vie                   | 50000 h       |
| Risk Group                     | 2             |
| Hauteur                        | 4.5 cm        |
| Diamètre                       | 6.5 cm        |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 | Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector          |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector                |
| 1005611 | Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné                               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir                                 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids net                 | 0.115 kg |
| Poids brut                | 0.135 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 5.5 cm   |
| BIG WHITE, page           | 29       |