

SB225V

Schakelaar - 2x25A - 250V - 1 M. - verklikker



| Karakteristiek | Waarde |
|---|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 16 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders | 10 mm ² |
| Aantal modulen | 1 |
| Aantal polen | 2 P |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 °C |
| Beschermingsgraad IP | 20 |
| Breedte geïnstalleerd product | 17,5 mm |
| Diepte geïnstalleerd product | 72 mm |
| Directive européenne RoHS | vrijwillige overeenstemming |
| Directive européenne WEEE | niet van toepassing |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC 22 | 30000 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Hoogte geïnstalleerd product | 85 mm |
| Mechanische levensduur in aantal schakelcycli | 150000 |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 | 25 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 A | 25 A |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| Nominale spanning (wisselstroom) | 230/250 V |
| Nominale stroom Inom | 25 A |
| Opslagtemperatuur | -40 tot 80 °C |
| Pooltype | 2 P |
| Signaallamp | ja |
| Soort verbinding | schroeftechniek |
| Stootspanningsvastheid | 3000 V |
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 1,8 W |
| Vermogensverlies met kabel | 4,7 W |