

Productinformatieblad

Specificaties



VigiPacT NSX250 4P 200-440Vca

LV429493

Hoofdkenmerken

Productgamma	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250
Korte naam apparaat	VigiPacT
Type product of component	Vigi add-on
Apparaattoepassing	Bedrading
Bereik compatibiliteit	ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation) beveiligingsschakelaar Compact (ComPacT NSX250) beveiligingsschakelaar
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	250 A
Klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
Type instelling uitschakelvertraging differentiël	Aanpasbaar
Aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
Type instelling tijdvertraging differentiël	Aanpasbaar
[Δt] residuele aardlek tijdvertragsingsregeling	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementaire kenmerken

Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Differentieelfunctie	Met
Maximum breaking time	800 ms
Overspanningscategorie	IV

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,2 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	1,34 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	16,52 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	42,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	78,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Aanbevolen vervanging(en)