



Hoofd

Range of product	Harmony XVR
Product or component type	Baken
Device short name	XVR3
Type element signaalkolom	Ledeenschap
Geluidssignalen	Zoemer: 70...90 dB bij 1 m
Bevestigingsdiameter	100 mm
Lichtbron	LED, red
Device application	Bulldozer Geautomatiseerde gestuurde voertuig Heftruck

Complementair

Type signalering	Roterend Zoemer Flitsend Flitsend
Montage stijl	Kant-en-klaar
Materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
Us nominale voedingsspanning	100...230 V AC
Ue toegekende bedrijfsspanning	90...253 V AC
Inschakelstroom	0,5 A
Stroomverbruik in W	3,2 W
Markering	CE
Installatierichting	Rechtop binnen Zijdelings binnen Omgezet binnen Rechtop buiten
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Stroomverbruik	500 mA
Lengte	100 mm
Width	100 mm
Height	139 mm
Net weight	0,538 kg

Omgeving

Product certifications	CCC
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Ambient air temperature for storage	-20...70 °C
Relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	4.6 gn (zijdelings) 4.6 gn (Omgezet) 4.6 gn (rechtop)
IP beschermingsgraad	IP23 (zijdelings) IP23 (Omgezet) IP23 (rechtop)

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	3,68 kg
Gewicht verpakking 2	29,44 kg