



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO

## IP44 1.0 MR16

118410W0

|          |       |
|----------|-------|
| Projet   | ..... |
| Type     | ..... |
| Notes    | ..... |
| Quantité | ..... |
| Date     | ..... |

### GÉNÉRAL

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Plafond               | ..... |
| Encastré              | ..... |
| Blanc mat             | ..... |
| RAL 9003 <sup>a</sup> | ..... |
| Front IP44            | ..... |
| Back IP20             | ..... |
| Intérieur             | ..... |

### LED

|               |       |
|---------------|-------|
| Lamp QR-CBC51 | ..... |
| MR16          | ..... |
| Socket GU5.3  | ..... |
| max. 35 W     | ..... |

### OPTIQUE

|       |       |
|-------|-------|
| Flood | ..... |
|-------|-------|

### ÉLECTRIQUE

|             |       |
|-------------|-------|
| sans driver | ..... |
| 12 V        | ..... |
| Class 2     | ..... |
| 0.3 m       | ..... |

### PHYSIQUE

|                |       |
|----------------|-------|
| Longueur 85 mm | ..... |
| Largeur 85 mm  | ..... |
| Hauteur 83 mm  | ..... |
| 0.1 kg         | ..... |


### DÉCOUPE

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Longueur 74 mm                   | ..... |
| Largeur 78 mm                    | ..... |
| Épaisseur min. plafond 4 mm      | ..... |
| Épaisseur max. plafond 30 mm     | ..... |
| Profondeur d'encastrement 115 mm | ..... |

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-30 mm; profondeur d'encastrement 115 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; indice de protection en dessous de IP44; au-dessus de IP20; CP2; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO

## IP44 1.0 MR16

118410W0

### ELECTRIQUE

#### Driver

| TYPE      | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------|----------------|-----------------|
| 10W   12V | 102-51-30      | 9 0 2 2 1 4 0 1 |
| 25W   12V | 145-51-29.5    | 9 0 2 2 1 7 0 1 |
| 70W   12V | 108-52-33      | 9 0 2 2 1 9 0 4 |