



EDR24TC63

Transformateur monophasé de commande

IDENTIFICATION

Numéro d'article:	EDR24TC63
Code:	2221
Code EAN:	5414503003379
Marque:	EREA INDUSTRIE
Type:	TRANSFORMATEUR DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (VA):	63
Tension primaire AC (Vac):	15-0-230-400
Tension secondaire (Vac):	0-0-24
Fréquence (Hz):	50-60
Rigidité diélectrique (Vac):	4500
Rendement Rdt (%):	89,0
Po (W):	4,5
Chute de tension (dU%):	4,9
Tension de court-circuit Ucc (%):	4,4
Puissance d'appel (VA) à cos phi = 0,5:	160

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Normes:	EN 61558-2-2, EN 61558-2-6, EN 60742
Application:	TOUTES APPLICATIONS ET PARTICULIÈREMENT POUR CIRCUITS DE COMMANDE
Classe de protection:	PRÉPARÉS POUR LA CLASSE DE PROTECTION II
Degré de protection IP:	IP20
Température ambiante maximale ta (°C):	50
Classe de température du transformateur:	B

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connexion primaire:	BORNES À VIS 4 MM ²
Connexion secondaire:	BORNES À VIS 4 MM ²
Fixation en bas:	MONTAGE RAIL DIN
Dimensions:	A (MM): 89
	B (MM): 72
	C (MM): 102
	D (MM): 75
	E (MM): 58
Ø (mm):	4,5
M (kg):	1,9

Boîtier:	BOÎTIER EN MATIÈRE PLASTIQUE
Finition:	ENCAPSULÉS SOUS VIDE AVEC RÉSINE SYNTHÉTIQUE

OPTIONS

Sur demande:	AUTRES TENSIONS ET AUTRES PUISSANCES AVEC ÉCRANS ÉLECTROSTATIQUES AVEC FUSIBLE AU SECONDAIRE
--------------	--

FIGURES

Image:



Dimensions:





Schéma électrique:



Symbole:

