



NUMINOS® XS

plafonnier encastré blanc / chromé 3000 K 20°

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® XS qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005528
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	730 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	4.5 cm
Diamètre	6.5 cm

Source Lumineuse

798303	
--------	---

Accessoires

1005609	Driver LED , 200 mA 10 W PHASE avec Quick Connector
1005610	Driver LED , 200 mA 10 W avec Quick Connector
1005611	Driver LED , 20W, 1050 mA 13,5W DALI à intensité réglable QC
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir

Poids net	0.115 kg
Poids brut	0.135 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	5.5 cm
BIG WHITE, page	29