

Boîtes d'encastrement UP<sup>1</sup>**Boîte d'encastrement UP<sup>1</sup> ECON® Fix**

- Avec fixation rapide pour le montage sans plâtre
- Avec 4 calottes à 3 vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- Combinaison neutre latéralement
- Repiquage multiple
- Entr'axe standard de 71 mm

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1555-26</b>
EAN:	4013456587342
Profondeur	66 mm
Trou de forage Ø	82 mm
Avec butée de profondeur	Oui
Avec fixation rapide (convient également pour la mousse PU)	Oui
Intervalle entre les vis	60 mm
Nombre de dômes à vis	4 x 3
Champs de griffes d'écartement	2
Entrées de câbles sans outil au niveau du sol jusqu'à Ø 11 mm dans la zone de combinaison	2
Introductions de câbles et de tubes sans outillage dans la zone de combinaison jusqu'à M25	2
Entrées de câbles sans outil jusqu'à Ø 11 mm sur le périmètre de la boîte	4
Introduction sans outil des câbles et des tuyaux jusqu'à M25 sur le périmètre de la boîte	4
Entrées de câbles sans outil jusqu'à Ø 11 mm dans le fond de la boîte	2
Introductions de tubes sans outil jusqu'à M25 dans le fond de la boîte	2
sans halogène	Oui
Hermétique	Oui
Emballage intérieur/envoi	20/200

UP<sup>1</sup>, le nouveau programme d'encastrement pour l'installation électrique, fait passer l'installation encastree à un niveau supérieur et la facilite comme jamais auparavant. La fixation rapide au moyen de nervures de serrage dans toutes les briques permet de gagner jusqu'à 50 % de temps lors du montage sans plâtre. La combinaison latéralement neutre et stable permet de créer rapidement des combinaisons multiples avec un entraxe de 71 mm. Grâce à un câblage continu ouvert et à un séparateur défonçable, le raccordement des appareils peut se faire sans séparation physique. Les appareils déjà câblés, notamment les prises de courant, peuvent ainsi être installés de manière particulièrement rapide et simple. Les entrées et le câblage traversant au ras du sol maximisent l'espace de câblage utilisable et facilitent le montage de l'appareil encastree grâce à la profondeur des câbles. La fixation des appareils n'a jamais été aussi simple et flexible grâce aux champs de griffes à expansion et aux 4 x triples dômes à visser. Le nouveau cadre de compensation d'enduit permet de compenser l'enduit en continu de 10 à 35 mm avec un seul accessoire.

- Montage rapide dans toutes les structures murales (nervures de serrage sur la boîte, pas de montage d'accessoires, utilisation de mousse PU possible)
- Combinaison stable et neutre latéralement
- Repiquage ouvert / multiple
- Repiquage entièrement isolé au niveau du sol pour les boîtes basses
- Entrées au ras du sol
- Triple alimentation en conduits M25 unidirectionnelle sur les boîtiers d'appareillage et les boîtes d'encastrement

- Entrées de conduits ECON® multi-conduites
- 4 calottes à vis/ zones pour ergots d'accrochage
- Entrées dans le fond de la boîte
- Compensation d'enduit en continu (accessoire)

