



Chauffage d'atelier 3KW, soufflant, avec éléments
céramique



3 kW



8 003910 100404 >

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Scatola	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	FAN HEATER
Alimentation:	220-240v
Batterie incluse:	Si
Alimentation fournie:	Si
Type d'alimentation:	Cavo elettrico 140cm
Puissance (W):	3000
Materiau:	Metal
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	140cm
Couleur:	Noir
Interrupteur:	Y
Degré de protection (IP):	20
Accessoires inclus:	Integrated thermostat, Overheating protection
Fonctions:	1) Fan only 2) Normal power 3) High power
Courant de fonctionnement (A):	12.5 - 13.6A
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglages de la puissance (W):	25/1500/3000
Programmateur:	NO
Garantie:	2 ANNI
Largeur du produit (mm):	265
Profondeur du produit (mm):	210
Hauteur du produit (mm):	290
Poids net (Kg):	2,785
Niveau sonore (dB):	

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Générateur d'air chaud 3000 W ; technologie céramique : contrairement aux modèles à serpentine, les modèles en céramique chauffent immédiatement ; la forme en "canon" garantit une meilleure direction au flux d'air. Idéal pour le chauffage temporaire d'une pièce de 60 m³ ; utile pour sécher les enduits. Avec fonction ventilateur. Réglage de la température (50/1500/3000 W), chauffe 217 m³/h ; avec thermostat de sécurité (part à 75°). Muni de câble 140 cm avec prise CEE 7/7 (France); structure en métal hyper résistant ; ipx0 ; température d'utilisation : -15 °C / + 25 °C.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**Type d'emballage:**

Scatola

