




NUMINOS® SPOT DALI XL

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 2700K 60°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI XL indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 36 Watt, een lichtsterkte van 2980 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005743
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	18
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	2980 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart

Lichtbron

791857	
--------	---

Toebehoren

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lengte	25.8 cm
Hoogte	20 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	2 kg
BIG WHITE pagina	101