

INDOOR INFRAROOD VERWARMING

CALIDUM WHITE PANEL

Niet voor niets is deze reeks de bestseller: eenvoud en afwerking gaan hand in hand bij deze witte stralingsradiator van topkwaliteit. Het frame bestaat uit metaal met een standaard witte toplaag. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vermogens.

TECHNISCHE KENMERKEN

Oppervlak: Gegalvaniseerd bladstaal met poedercoating, RAL 9016

Achterzijde: blank blad metaal

Bescherming: IP40 (stekker), IP65 (installatie)

Installatie: Geschikt voor wand- en plafondinstallatie



Type	Vermogen	Afmeting
CW0300W	300 Watt	592 x 592 x 18 mm
CW0500W	500 Watt	1000 x 592 x 18 mm
CW0700W	700 Watt	1192 x 592 x 18 mm
CW0850W	850 Watt	1192 x 800 x 18 mm
CW1000W	1000 Watt	1192 x 850 x 18 mm
CW1200W	1200 Watt	1450 x 850 x 18 mm

CALIDUM GLASS / MIRROR HEATING

Stralingsradiator in glas van topkwaliteit van Oostenrijkse makelij waarbij er met een verwamingskabel wordt gewerkt. Het frame bestaat uit metaal met een afwerking in gepolierd glas of spiegel.

TECHNISCHE KENMERKEN

Oppervlak: Gehard veiligheidsglas, keramisch gecoat

Achterzijde: blank bladmetaal

Bescherming: IP40 (stekker), IP65 (installatie)

Installatie: Alleen wandinstallatie



Type *	Vermogen	Gewicht	Afmeting
CG0600x	630 Watt	21 kg	1020 x 620 x 19 mm
CG0800x	830 Watt	23 kg	1620 x 440 x 19 mm
CG1100x	1100 Watt	32 kg	1620 x 620 x 19 mm



CALIDUM TOWEL DRYER

De Calidum handdoekdroger is specifiek ontworpen om jouw handdoeken te verwarmen. Via de knop wordt de verwarming na 2 uur uitgeschakeld. Installeer je deze handdoekdroger als spiegel in de badkamer dan heb je nog het bijkomend voordeel dat deze niet aandampt. Keuze uit twee vermogens: 500 of 700W. Wil je vooral jouw badkamer verwarmen, kies dan voor de Calidum White Panel of Glass heating.

TECHNISCHE KENMERKEN

Oppervlak: Gehard veiligheidsglas, verchroomde spiegel/ceramische laag,

handdoekenrek

Achterzijde: Glanzend uitgegloeid handdoekenrek

Bescherming: IP54 (stekker), 4-polige aansluitkabel

Installatie: Alleen wandinstallatie



Type *	Vermogen	Gewicht	Afmeting
CT0500x	500 Watt	25 kg	paneel: 1620 x 440 x 19 mm incl. 2 ronde beugels
CT0700x	700 Watt	34 kg	paneel: 1620 x 620 x 19 mm incl. 2 ronde beugels

* x = B = zwart glas of = W = wit glas of = M = spiegel

