



# Delta

WATERONTHARDERS



## Delta

### DUPLEX

### MORAVA



*Zonder elektriciteit*

*Laag zout- en waterverbruik*

*Uiterst compacte Duplex*

*Gebruiksvriendelijk design*

*Zacht water 24/24*

100% GREEN

**CARBOMAT**  
GROUP





# Delta

## WATERONTHARDERS

# MORAVA



UITERST COMPACTE  
DUPLEX ONTHARDER



UITNEEMBAAR  
ZOUTRESERVOIR



EENVOUDIG BIJ  
TE VULLEN

## TECHNISCHE GEGEVENS

Harsvolume	2 x 3L
Aansluitingen bypass	3/4"
Werkdruk	1 – 8 bar*
Debiet ( $\Delta p$ 1 bar)	max. 2600 l/h
Uitwisselingscapaciteit	2 x 150 m <sup>3</sup> /ppm CaCO <sub>3</sub>
Waterverbruik/regeneratie	18 L
Zoutverbruik/regeneratie	0,3 kg
Duur van de regeneratie	15 min
Max. temperatuur	40° C
Afmetingen (incl. bypass)	(h) 460 mm x (b) 470 mm x (d) 490 mm

\* Voor een correcte regeneratie van de Delta waterontharders, moet er een minimum uitgangsdruk zijn van 0,8 bar.



GESCHIKT VOOR  
ZOUTBLOKKEN

**CARBOMAT**  
GROUP

