




NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700K
40° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 Watt, een lichtsterkte van 690 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr.: | 1003786 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom/spanning | 250mA |
| Hoogte | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| Inbouwdiepte | 5.5 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Brutogewicht | 0.2 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse | III |
| Schokbestendigheidsklasse | IK02 |
| Schokbestendigheid | 0,2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Toebehoren

| | |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250-mA |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 31 |