



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 MR16

152110W0

Projet	.....
Type	.....
Notes	.....
Quantité	.....
Date	.....

## GÉNÉRAL

Plafond	.....
Encastré	.....
Blanc mat	.....
RAL 9003 <sup>a</sup>	.....
IP20	.....
Intérieur	.....

## LED

Lamp QR-CBC51	.....
MR16	.....
Socket GU5.3	.....
max. 12.0 W	.....

## OPTIQUE

Downlight	.....
-----------	-------

## ÉLECTRIQUE

sans driver	.....
12 V	.....
Class 3	.....
0.3 m	.....

## PHYSIQUE

Diamètre 84 mm	.....
Hauteur 96 mm	.....
0.1 kg	.....


## DÉCOUPE

Diamètre 76-79 mm	.....
Épaisseur min. plafond 4 mm	.....
Épaisseur max. plafond 38 mm	.....
Profondeur d'encastrement 100 mm	.....

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm; profondeur d'encastrement 100 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 MR16

152110W0

## ELECTRIQUE

### Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
10W   12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W   12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4