



NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 4000 K 20 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL L qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2450 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003962 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 25.41 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 2450 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur Ellipse |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur Wabe |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Diamètre | 13 cm |
| Poids net | 0.465 kg |
| Poids brut | 0.525 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm |
| Diamètre d'encastrement | 11.7 cm |
| BIG WHITE, page | 34 |