


Désignation	Référence	E-No.
PD-C360/8 esclave blanc	EP10055379	535 931 906



### Principales caractéristiques :

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » pour montage au plafond avec **zone de détection 360°**
- **Diamètre de portée jusqu'à 8 m.** Permet d'étendre un système à moindre coût en ajoutant jusqu'à 9 postes
- Pour de nombreux détecteurs de présence des séries PD-C

### Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	< 0,3 W
Zone de détection	360°
Diamètre de portée	env. 8 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	0 °C à +50 °C
Type de protection	IP 20 en montage encastré, IP 20/IP 54 avec boîtier apparent (à commander séparément), IP 20 à montage intégré au plafond (kit de montage à commander séparément)
Classe de protection	II
Éléments inclus	capuchon de lentille inclus
Type de montage	montage au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 38 mm, Ø 108 mm
Coloris	blanc, similaire à RAL 9010

### Accessoires

- EP10425370 - Boîtier apparent-C IP 20 blanc
- EP10425387 - Boîtier apparent-C IP 20 argent
- EP10425905 - Boîtier apparent-C IP 54 blanc
- EP10425912 - Boîtier apparent-C IP 54 argent
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc
- EP10425936 - Kit de caches-C360/8 argent

**Remarque :** un appareil « maître » peut être relié à 10 appareils « esclaves » au maximum. La longueur totale du câblage ne doit pas dépasser 100 m.

Désignation	Référence	E-No.
PD-C360/8 esclave blanc	EP10055379	535 931 906



Dimensions en mm

