



TR39530

LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°



Projecteur pour éclairage d'accentuation.
 Adaptateur pour Track III SURFACE.
 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
 Base apparente TR241 à commander séparément.

WEB



GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc mat
Diamètre	71 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	0,71 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°

LIMA 1 PLUS

TR39530

LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°

OPTIQUE

Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Flux lumineux source CCT 4000K	3000 lm
Flux lumineux luminaire CCT 4000K	2865 lm
Efficacité lumineuse luminaire	114,6 lm/W
IRC (Ra)	CRI>90
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 20
RG (risque photobiologique)	RG1

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance lumineuse	25 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
-----------------	-------------------------------

EMBALLAGE

Code EAN	5411373364098
----------	---------------

