



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 2.0 PAR16

112720W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matwit

RAL 9003^a

IP20

Interieur

995^b tot 1080^c lm

LED

Lamp 2 x PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI ≥ 90

OPTISCH

Wide Flood

Beam angle 48°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 13.0 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Lengte 182 mm

Width 94 mm

Height 102 mm

0.4 kg

draadveren

CUTOUT

Min. ceiling thickness 4 mm

Max. ceiling thickness 23 mm


Recessed depth 105 mm

Uitsparing: 86-89 x 172-178


^a Color may deviate slightly due to production conditions.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMP 3000K CRI90



Ovale downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met behulp van draadveren; inbouwdiepte 105 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC2; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 2.0 PAR16

112720W0

KEGELDIAGRAM

wide flood 48°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1470 | 0.89 |
| 2 | 370 | 1.78 |
| 3 | 160 | 2.66 |
| 4 | 90 | 3.55 |
| 5 | 60 | 4.44 |

ANDERE

Metalen veerklem

| TYPE | Ø (MM) | ORDERCODE |
|-------------------------------|--------|-----------|
| MR16 LED PAR16 max. 12W | 59 | 90019700 |



Veerklem

| TYPE | KLEUR | Ø (MM) | ORDERCODE |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| MR16 LED PAR16 max. 12W | Zwart | 59 | 900198B0 |
| MR16 LED PAR16 max. 12W | Goud | 59 | 900198G0 |
| MR16 LED PAR16 max. 12W | Brons | 59 | 900198Q0 |
| MR16 LED PAR16 max. 12W | Zilver | 59 | 900198S0 |
| MR16 LED PAR16 max. 12W | Wit | 59 | 900198W0 |

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

| TYPE | KLEUR | Ø-H (MM) | ORDERCODE |
|------------------------|--------|----------|-----------|
| 2700K >90 CRI GU10 | Zwart | ø50-58 | 901228B3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Zwart | ø50-58 | 901228B5 |
| 2700K >90 CRI GU10 | Wit | ø50-58 | 901228W3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Wit | ø50-58 | 901228W5 |
| 2700K >80 CRI GU10 | Zilver | ø50-52 | 905227S2 |
| 3000K >80 CRI GU10 | Zilver | ø50-52 | 905227S4 |