



NUMINOS® SPOT DALI M

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
2700 K 36 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI M qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1935 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004483
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20.1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1935 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	18.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.89 kg
Poids brut	1.19 kg
BIG WHITE, page	100