

Fiche produit Legrand



PLEKO LEGRAND

PLEKO PIQUET DE JARDIN 2x2P+T

RÉF. 069749 | EAN. 3245060697495

PLEKO PIQUET DE JARDIN 2x2P+T

> [La page produit](#)

Description principale

PLEKO PIQUET DE JARDIN 2x2P+T

Description

Piquet de jardin - Plexo complet - gris - équipé de 2 prises 2P + T précâblées en face avant - 1 seul mécanisme à câbler

Caractéristiques techniques

Modèle	Broche de contact de protection
Type de contact de protection	Rond
Nombre de pôles coupés (ronds)	2
Nombre de pôles coupés (plats)	0
Avec voyant indicateur	Non
Nombre de ports USB-A	0
Nombre de ports USB-C	0
Nombre d'unités	2
Nombre de prises commutables	0
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Degré de protection (IP)
Type de connexion	Borne à vis
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non

Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Traitement antibactérien	Non
Repiquage possible	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Largeur d'appareil	153.3 mm
Hauteur d'appareil	482 mm
Profondeur d'appareil	86 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7016
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Autre
Type de fixation	Autre
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Température d'utilisation / d'installation	-25-60 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
précâblé	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Maintien du câble	Autre
Couvercle	Autre
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

069749_0064JQ602_3.pdf | PDF (0.1Mo)

Contrats et certificats

- NF-NF012_2897
- OC / CB-FR_711319
- B.B.J-B/12/013/19