



## EDR24TC63

Eenfase stuurstroomtransformator

### IDENTIFICATIE

Artikelnummer:	EDR24TC63
Code:	2221
EAN-code:	5414503003379
Merk:	EREA INDUSTRIE
Soort/type:	STUURSTROOMTRANSFORMATOR

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Vermogen (VA):	63
Spanning primair AC (Vac):	15-0-230-400
Spanning secundair (Vac):	0-0-24
Frequentie (Hz):	50-60
Diëlektrische vastheid (Vac):	4500
Rendement Rdt (%):	89,0
Po (W):	4,5
Spanningsval (dU%):	4,9
Kortsluitspanning Ucc (%):	4,4
Oroepvermogen (VA) bij cos phi = 0,5:	160

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Normen:	EN 61558-2-2, EN 61558-2-6, EN 60742
Toepassing:	ALLE TOEPASSINGEN EN IN HET BIJZONDER STUURKRINGEN
Beschermingsklasse:	VOORBEREID VOOR BESCHERMINGSKLASSE II
IP graad:	IP20
Max omgevingstemperatuur ta (°C):	50
Temperatuurklasse van de trafo:	B

### MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aansluiting primair:	SCHROEFKLEMMEN 4 MM <sup>2</sup>
Aansluiting secundair:	SCHROEFKLEMMEN 4 MM <sup>2</sup>
Bevestiging voet:	DIN RAIL MONTAGE
Afmetingen:	A (MM): 89
	B (MM): 72
	C (MM): 102
	D (MM): 75
	E (MM): 58
Ø bevestigingsgaten (mm):	4,5
M (kg):	1,9

Behuizing:

KUNSTSTOFBEHUIZING

Afwerking:

ONDER VACUUM INGEGOTEN MET KUNSTHARS

## OPTIES

Op aanvraag:


ANDERE SPANNINGEN EN ANDERE VERMOGENS  
MET ELEKTROSTATISCH SCHERM  
MET SMELTZEKERING IN DE SECUNDAIRE

## FIGUREN


Afbeelding:



Afmetingen:



Elektrisch schema:



Symbol:

