



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16

112820G0

Projet	.....
Type	.....
Notes	.....
Quantité	.....
Date	.....

## GÉNÉRAL

Plafond	.....
Encastré	.....
Inclinaison min. 35°	.....
Inclinaison max. 35°	.....
Rotation 355°	.....
Doré	.....
IP20	.....
Intérieur	.....
450 <sup>a</sup> à 465 <sup>b</sup> lm	.....

## LED

Lamp PAR16	.....
PAR16	.....
Socket GU10	.....
max. 12.0 W	.....
CRI ≥ 90	.....

## OPTIQUE

Angle du faisceau 48°	.....
-----------------------	-------

## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V	.....
Insert LED6.5 W	.....
Class 2	.....
0.3 m	.....


## PHYSIQUE

Diamètre 96 mm	.....
Hauteur 106 mm	.....
0.2 kg	.....


## DÉCOUPE

Diamètre 105-110 mm	.....
Profondeur d'encastrement 110 mm	.....


- <sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90
- <sup>b</sup> PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; orientable; sans bordure; surface or; peinture humide; mate lisse; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond; profondeur d'encastrement 110 mm; culot GU10; type de lampe PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; pivotant à 355° et orientable à 35°; indice de protection IP20; CP2; sources lumineuses non incluses;



## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



[112820G0] Les données techniques sont des valeurs nominales correspondant à une température ambiante de 25°C. Les spécifications relatives au flux lumineux sont initialement soumises à une tolérance de +/- 10 %, celles de la charge électrique connectée initialement à une tolérance de +/- 10%, et celles de la température de couleur initialement à +/- 150 Kelvin. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs typographiques. Les conditions générales de Wever & Ducré BV s'appliquent.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16

112820G0

## DIAGRAMME DE CÔNE

PAR16 LAMP 3000K 48°  
CRI90

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	692	0.89
2	173	1.78
3	77	2.66
4	43	3.55
5	28	4.44

## MONTAGE

### KIT DE PLÂTRE

TYPE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST TRIMLESS	ø105·40	9 0 0 1 7 2 0 9

## LAMPES

### PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50·58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50·58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50·58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50·58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	argent	ø50·52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	ø50·52	9 0 5 2 2 7 S 4