




Désignation
AOL 200 LED 5K blanc
AOL 200 LED 5K noir

Référence
EL10750106
EL10750113

E-No.
924 715 119
924 715 319



Principales caractéristiques :

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré
- Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique
- 25 W, couleur d'éclairage env. 5000 K blanc
- Zone de détection de 140°, portée jusqu'à 10 m à une hauteur de montage de 1,8 m


Données techniques :

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation approx.	25,0 W
Sources lumineuses	12 LEDs (incluses)
Couleur de lumière	env. 5000 K (blanc)
Consommation en veille	0,5 W
Zone de détection	140°
Portée	env. 10 m pour une hauteur de montage de 1,8 m
Températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-25 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 55
Classe de protection	II
Type de montage	mural
Matériau du boîtier	Plastique stabilisé aux UV
Dimensions approx.	hauteur 205 mm x largeur 184 mm x longueur 143 mm
Borne de raccordement	2,5 mm ²
Puissance de coupure	230 V AC/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 100 VA/0,43 A (cos phi = 0,5), LED et ampoule à économie d'énergie 100 W max.
Durée d'allumage	env. 5 s à 10 min
Luminosité	env. 5 à 1000 lux
Indice de rendu des couleurs	70 Ra
Éclairage (luminaire)	env. 64 lm/m
Flux lumineux (luminaire)	env. 1610 lm
Poids	786 g

Accessoires :

Remarque : 4 luminaires supplémentaires au maximum peuvent être branchés à un luminaire automatique.

	Désignation	Référence	E-No.
	AOL 200 LED 5K blanc	EL10750106	924 715 119
	AOL 200 LED 5K noir	EL10750113	924 715 319



Dimensions en mm

